



製品名	ホンザキ業務用テーブル形冷蔵庫
形名	RT-180SNF-R
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.44kVA(4.4A)
電流	運転電流 1.5/1.6A 電動機定格電流 1.3/1.4A 始動電流 16/15A
消費電力	電動機定格消費電力 120/135W(力率92/96%) 電熱装置定格消費電力 179W 冷却時消費電力 135/150W 霜取時消費電力 150/150W
放熱量	290/310W
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
定格内容積	415L
外形寸法	幅1800×奥行600×高さ800(790~830)mm
内形寸法	幅1440×奥行437×高さ598~609mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板・底板) フッ素ブレコートステンレス鋼板(扉)、ABS樹脂(フロントパネル)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ガラス管ヒータ方式
圧縮機	全密閉形 出力75W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)-6~12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90~130mm調整可能
棚網	6枚
製品質量	93kg(梱包時 約98kg)
梱包	ダンボール梱包 幅1895×奥行680×高さ780mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について  
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。  
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。  
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度 30℃における最終到達温度の時の値です。
3. 製品コード：T051-C102